

Углекислотные огнетушители - предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В, жидких и газообразных веществ

[Скачать прайс-лист](#) | [Устройство углекислотного огнетушителя](#)

Углекислотный огнетушитель ОУ-1

Марка	ОУ-1
-------	------



Огнетушащая способность (по площади, м²)	13В (0,40)
Длина выброса, м	2
Масса, кг	4,5
Габариты, мм	330x220x240
Класс тушимых пожаров	В С Е

Углекислотный огнетушитель ОУ-2 (автомобильный)

Марка	ОУ-2
-------	------



Огнетушащая способность (по площади, м²)	21В (0,65)
Длина выброса, м	2,5
Масса, кг	7,5
Габариты, мм	540x220x240
Класс тушимых пожаров	В С Е

Углекислотный огнетушитель ОУ-3

Марка	ОУ-3
-------	------



Огнетушитель способный 0,4В (1,0) дб, м²)
углекислотный огнетушитель 0,4В (0,1-20)



Огнетушитель способный 0,5В (1,75) дб, м²)
углекислотный огнетушитель 0,5В (0,1-10)



Огнетушитель способный 0,5В (1,75) дб, м²)
углекислотный огнетушитель 0,5В (0,1-20)



Огнетушитель способный 0,5В (1,75) дб, м²)
углекислотный огнетушитель 0,5В (0,1-40)



Огнетушитель способный 0,8В (3,0) дб, м²)
углекислотный огнетушитель 0,8В (0,1-80)



Огнетушитель способный 1,1В (4,52) дб, м²)
кислородных пожаров 1,1В (0,1-100)