

Углекислотные огнетушители - предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В, жидких и газообразных веществ

[Скачать прайс-лист](#) | [Устройство углекислотного огнетушителя](#)

Углекислотный огнетушитель ОУ-1

Марка ОУ-1



Огнетушащая способность (по площади, м ²)	13В (0,40)
Длина выброса, м	2
Масса, кг	4,5
Габариты, мм	330x220x240
Класс тушимых пожаров	В С Е

Углекислотный огнетушитель ОУ-2 (автомобильный)

Марка ОУ-2



Огнетушащая способность (по площади, м ²)	21В (0,65)
Длина выброса, м	2,5
Масса, кг	7,5
Габариты, мм	540x220x240
Класс тушимых пожаров	В С Е

Углекислотный огнетушитель ОУ-3

Марка ОУ-3



Огнетушитель порошковый 2АВ (10,1) л, м²
углекислотный огнетушитель 0,7-3



Огнетушитель порошковый 5АВ (11,75) л, м²
углекислотный огнетушитель 0,7-7 (0,7-10)



Огнетушитель порошковый 5АВ (11,75) л, м²
углекислотный огнетушитель 0,7-15 (0,7-20)



Огнетушитель порошковый 5АВ (11,75) л, м²
углекислотный огнетушитель 0,7-25 (0,7-40)



Огнетушитель порошковый 8АВ (13,9) л, м²
углекислотный огнетушитель 0,7-35 (0,7-50)



Огнетушитель порошковый 11В (14,5) л, м²
классных пожаров 100х100х170