

Воздушно-пенные огнетушители - наиболее удобны для тушения тлеющих материалов, а также горючих жидкостей. Конструкция насадки обеспечивает подачу воздушно-механической пены средней и низкой кратности. Эффективность воздушно-пенных огнетушителей значительно возрастает при использовании в качестве заряда фторированных пленкообразующих пенообразователей. По принципу создания давления в их корпусе воздушно-пенные огнетушители подразделяются на:

- закачные (з);
- с баллоном высокого давления (б).

По способу транспортирования к очагам пожара - на переносные (с полной массой до 20 кг) и передвижные (с полной массой до 400 кг).

[Скачать прайс-лист](#) | [Устройство воздушно-пенного огнетушителя](#)

Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-4 (з) - АН (Н,С)

Марка ОВП-4 (з) - АН (Н,С)



Огнетушащая способность (л, л/с, л/с, м³)	4,70 (3) В (1)
Длина выброса, м	3
Масса, кг	6,0...7,0
Габариты, мм	410x340x3100
Класс тушимых пожаров	А В

Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-8 (з) - АВ (Н,С)

Марка ОВП-8 (з) - АВ (Н,С)



Огнетушащая способность (л, л/с, л/с, м³)	9,30 (5) В (75)
Длина выброса, м	4
Масса, кг	11,3...12,3
Габариты, мм	510x340x310
Класс тушимых пожаров	А В

Воздушно-пенный огнетушитель ОВП (Н,С) - 50 (з)

Марка ОВП (Н,С) - 50 (з)



Огнетушащая способность	А (18,06) В (14,45)
Длина выброса, м	4
Масса, кг	68...74
Габариты, мм	790x550x470
Класс тушимых пожаров	А В

Воздушно-пенный огнетушитель ОВП (Н,С) - 100 (з)

Марка ОВП (Н,С) - 100 (з)



Огнетушащая способность	А (27,70) В (23,32)
Длина выброса, м	4
Масса, кг	128...135
Габариты, мм	1090x820x660
Класс тушимых пожаров	А В