Предназначены для подачи [illegible]

Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой типа ГЕТЕКС (изготавливается по ТУ 5772-015-21862960-2004 и ОСТ 1 12049-91 [illegible]

Рукав прошел испытания на соответствие требованиям МК СОЛАС-74 и получил типовое одобрение [illegible]

Выпускается на основе ГЕТЕКС [illegible]

№ п/п	Наименование характеристики	Показатель
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Полн.	ТУ 5	исп.
1. Внутрен	51 ±52	диаметр, мм:
66 ±	67	
77 ±	78,5	
150 ±	152	
2. Длина	20 ±1	рукава в скатке, м:
3. Рабочее	1,6	давление, МПа не более, для рукавов 51 мм- 77 мм:
150 мм:	1,2	
4. Испытательное		давление, МПа не менее, для рукавов 51 мм- 150 мм:
5. Разрыв	3,5 ±4	давление, МПа не менее, для рукавов 51 мм- 77 мм:
150 мм:	2,4 ±2,6	
6. Температура	-50 ±53	хрупкости покрытия, С, не выше:
7. Прочность	10 ±10,6	связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире, Н, не м
8. Относит	5 ±3,6	ное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более:
9. Относит	5 ±4,3	ное увеличение диаметра при рабочем давлении, %, не более:
10. Стойкое	40 ±43	к абразивному износу по НПБ, циклов, не менее
11. Стойкос	5 ±5,3	к контактному прожигу рукавов диаметром 51 мм при температуре 450 С
12. Толщин	0,35 ±0,76	внутреннего слоя покрытия, мм, не менее:
13. Масса рукава		длинной 1 м, кг, не более, для рукавов диаметром, мм:
51 мм	0,45 ±0,29	
66 мм	0,55 ±0,36	
77 мм	0,65 ±0,4	
150 мм	1,2 ±0,99	