



Предназначены для подачи воды и водных растворов с водным показателем pH от 7 до 10 на р

Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой типа «СИБТЕКС» изготавливается по ГОСТ

№ п/ Наименование характеристики

Показатель

По № исп.

1. Внутренний диаметр, мм:
51 ± 3
66 ± 6
2. Длина рукава в скатке, м:
20 ± 1
3. Рабочее давление, МПа, не более, для рукавов д. 51 мм – 66 мм:
1,0
4. Испытательное давление, МПа, не менее, для рукавов д. 51 мм – 66 мм:
1,25
5. Разрывное давление, МПа, не менее, для рукавов д. 51 мм – 66 мм:
2,0
6. Температура хрупкости покрытия, °С, не выше:
- 52
7. Прочность внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире, Н, не менее:
10 11
8. Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более:
5,0
9. Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, % не более:
10,5
10. Стойкость к абразивному износу по НПБ, циклов, не менее:
20 30
11. Стойкость к контактному прожигу при температуре 450 °С, не менее:
3 4,1
12. Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее:
0,35

13. Масса рукава длиной 1 м, кг, не более, для рукавов диаметром 51, мм,:

66 мм: 0,45,37